

Duropolimer[®]

Tłoczony i odporny na uderzenia polimer oparty na wysokiej gęstości mieszankach polistyrenu

ZALETY PRODUKTU



Wyraźne linie, dokładne odwzorowanie szczegółów



Łatwe w docinaniu i instalacji



Odporne na uderzenia



Produkt zagruntowany, dla otrzymania gładkiej i matowej powierzchni oraz zwiększenia przyczepności farby



Do stosowania na zewnątrz i w wilgotnym środowisku należy używać z DecoFix Hydro i pokryć specjalną powłoką do stosowania na zewnątrz




Może być szlifowane

INSTALACJA



Do montażu i na wypadek gwarancji należy stosować jedynie DecoFix Pro (Hydro) i DecoFix Extra



Zintegrowany V rowek dla lepszego klejenia



Nadmiar DecoFix Pro należy usunąć za pomocą wody, przed stwardnieniem



Łatwe do wykończenia przy użyciu wysokiej jakości farb, odporne na promienie UV po ostatecznym pomalowaniu

Dla wszystkich produktów ORAC Axxent , listew przypodłogowych i opasek wokół drzwi

ORAC DECOR[®] CHARAKTERYSTYKA



Odporne na większość standardowych rozpuszczalników oraz na wilgoć



Odporne na ciepło, max. 70°C



Odporne na rozdzielanie się, nie niszczeją, stabilne wymiarów



Neutralne akustycznie



Nie odporne na promienie UV. Odporne po finalnym pomalowaniu


INFORMACJE TECHNICZNE



Skład: Polistyren (95%)



Nadaje się do recyklingu



Gęstość: 350 – 420 kg/m³




Współczynnik ubytku ozonu: 0 (wolny od CFC)



Twardość: > 30 przeg D



Nie zawiera toksycznych substancji, wolny od azbestu i cyjanków



Grubość: 5 mm - 27 mm



Standardowo niepalne. UK norma BS476 Class 1 na życzenie

MADE IN EU

Generalny dystrybutor: M-Market Decoration
ul. Limanowskiego 129, 91-340 Łódź
Tel: +48 512 329 633 Fax: +48 42 637 14 04
orac@m-market.com.pl - www.oracdecor.pl